WESTERN FABRICATIONS

# ŽEMĖS ŪKIO PUSPRIEKABIŲ

## IR METALO KONSTRUKCIJŲ GAMYBA

www.western.lt

# TURINYS


1. Turinys. Apie įmonę.
2. Garantija, pristatymo terminai ir sąlygos.
3. Puspriekabės grūdams WFT.
5. Puspriekabės žaliai masei WFTS.
7. Puspriekabės WFS atidaromais bortais.
9. Puspriekabės WFDL - savivartės (žemesniais bortais).
11. Puspriekabės WFRP - rulonams, paletėms.
13. Puspriekabės WFBT - platformoms.
15. Mėšlo kratytuvai WFDS - galinio kratymo.
17. Srutovežiai WFLS.
19. Grūdų pervežimo puspriekabės - WFGR.
21. Diskiniai skutikliai WF Disco - S.
23. Diskiniai skutikliai WF ,,DISCO'' pakabinami
24. Statybinės konstrukcijos.
25. Dažymo technologijos.
26. Padangos puspriekabėms.

# APIE ĮMONĘ

UAB „Western Fabrications“ viena pirmųjų kompanijų Lietuvoje pradėjusi gaminti traktorines puspriekabes, skirtas žemės ūkiui. Įmonė turi daugiametę patirtį ne tik traktorinių puspriekabių, bet ir srutovežių, mėšlo kratytuvų, įvairių kaušų, konteinerių gamyboje.

Įmonė buvo įkurta 2002 m. gegužės mėn. 14d. Kapėnų kaime, Viekšnių seniūnijoje, Mažeikių rajone. Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios daug dėmesio skiriama produkto kūrimui ir technologijų tobulinimui.

UAB „Western Fabrications“ įmonėje dirbantys ir didelę patirtį turintys konstruktoriai nuolat kuria naujus gaminius. Vienas naujausių mūsų įmonėje sukurtų gaminių tai diskiniai skutikliai, kurie sulaukė didelio ūkininkų susidomėjimo.

Visi įmonėje gaminami gaminiai atitinka ES standartus bei klientų pageidavimus. Mūsų tikslas siekti, kad Lietuvos bei kitų šalių ūkininkai įsigytų ir dirbtų patvaria ir patogia naudoti šiuolaikine technika. Didžiąją produkcijos dalį (iki 90%) UAB „Western Fabrications“ eksportuoja į kitas šalis.

Bendrovė turi pačius naujausius įrengimus metalo pjaustymui, lankstymui, tekinimui, frezavimui, elektrostatiniam dažymui, dažų maišymui ir kitoms reikalingoms metalo apdirbimo operacijoms. Įmonės gaminiai yra konstruojami panaudojant naujausią programinę įrangą, o gaminiai gaminami tik iš kokybiškų medžiagų. Visa tai lemia įmonėje gaminamos produkcijos aukštą kokybę, patikimumą, patvarumą.

Mes galime pagaminti įvairias metalo konstrukcijas, suteikti metalo apdirbimo paslaugas tokias kaip: tekinimo, frezavimo, lakštų karpymo, lankstymo, pjovimo plazma ir dujomis, hidraulinių žarnų gamyba, hidraulinių sistemų montavimas ir remontas. Mūsų įmonėje dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai garantuoja aukštą gaminių kokybę.

## Mūsų prekybos partneriai Lietuvoje:

**UAB ,,SV Technika”** Žibuoklių g. 24, Kėdainiai. Tel.: + 370 37 337770, Faks.: + 370 37 337779.
El. paštas: info@svtechnika.lt. www.svtechnika.lt
**UAB ,,Specagra”** Pramonės g.3, LT - 35100, Panevėžys. Tel.: +370 45 583848.
**UAB “Valtralita”** Giedručių k., Šakių raj. LT-38445. Tel.: 834555322, faks.: 834550021,
mob.tel.: + 370 698 03248. El.paštas : info@valtralita.lt, www.valtralita.lt
**UAB “Agrilita”** Bobkalnio k., Panevėžio raj. LT – 38445. Tel.: 845598333, faks.: 845598334,
mob. tel.: + 370 616 38437 El. paštas : info@agrilita.lt, www.agrilita.lt

# „HARDOX IN MY BODY“

Hardox 450-500 lakštas yra visapusiškai atsparus dėvėjimuisi, dilimui bei trinčiai.Dėl savo didelio kietumo, suvirinamumo plokštės gali būti naudojamos didelėms apkrovoms.
Galime didžiuotis bendradarbiavimu su didžiule plieno tiekimo švedų kompanija **„ SSAB Swedish steel“**. Ši kompanija suteikė mūsų įmonei sertifikatą **„Hardox in my body“**. Šio sertifikato suteikimas liudija, kad UAB „Western Fabrications“, savo gaminamai produkcijai naudoja Hardox plokštę, kuri atitinka Hardox techninius ir kokybės standartus. „Hardox in my body“- tai taupymas, ilgaamžiškumas bei kokybės garantija!

# GARANTIJA, PRISTATYMO TERMINAI IR SĄLYGOS

Visai mūsų gaminamai produkcijai suteikiama vienerių metų garantija nuo pristatymo dienos. Garantija - tai įvairių defektų, atsiradusių dėl gamintojo kaltės šalinimas. Garantija nesuteikiama nusidėvinčioms detalėms bei pažeistiems dažams. Garantiniu metu nustačius defektą, atsiradusį dėl gamintojo kaltės, prašome pranešti gamintojui raštiškai arba telefonu. Defektai šalinami vietoje, jei tai leidžia techninės galimybės. Šiam atvejui UAB "Western Fabrications" įsigijo mobilų servisą, kurio kėbule sumontuota ir sukomplektuota visa traktorinių puspriekabių priežiūrai reikalinga įranga. Kitu atveju gaminys gabenamas į gamyklą ir suremontuotas kuo skubiau grąžinamas klientui.

Garantijai pasibaigus, visas nusidėvinčias puspriekabių detales galima užsisakyti UAB ,,Western Fabrications” įmonėje. Sudarius reikalingų detalių sąrašą prašome pateikti užsakymą faksu arba pranešti telefonu. Užsakymas bus patvirtintas, atsarginės detalės pristatomos klientui arba pasiimamos tiesiogiai iš įmonės. Atsarginių detalių pristatymo laikas - nuo 2 iki 3 savaičių, priklausomai nuo detalių tipo. Ne UAB ,,Western Fabrications” įmonėje įsigytoms atsarginėms detalėms garantija nesuteikiama.

Visi matmenys ir techniniai duomenys nurodyti lankstinuke, yra orientaciniai.
Užsakymo įvykdymo laikas priklauso nuo gaminio tipo, sudėtingumo ir kiekio. Suderinus visus techninius klausimus, užpildomas tikslus užsakymo lapas. Užpildžius užsakymo lapą, klientui nurodoma gaminio kaina ir pasirašoma sutartis. Sutartyje nurodomas pristatymo laikas bei apmokėjimo sąlygos. Pristatymo laikas trunka nuo 4 iki 12 savaičių.

## TECHNINIAI DUOMENYS

**Stabdžių sistemos:**
Hidraulinė.
Pneumatinė.
Pneumatinė ir hidraulinė su apkrovos vožtuvu.
Pneumatinėsu ABS sistema.

**Naudojamos ašys:**
6 smeigių ašis, 70 mm x 70 mm ašies profilis, 300 mm x 60 mm stabdžiai.
8 smeigių ašis, 80 mm x 80 mm ašies profilis, 350 mm x 60 mm stabdžiai.
10 smeigių ašis, 100 mm x 100 mm ašies profilis, 400 mm x 80 mm stabdžiai.
10 smeigių ašis, 100 mm x 100 mm ašies profilis, 406 mm x 120 mm stabdžiai.
10 smeigių ašis, Ø 127 mm ašies profilis, 420 mm x 180 mm stabdžiai.

Visi gaminiai hidrauliniais stabdžiais testuoti maksimaliam tempimo greičiui - 40 km/h.
Visų fiksuotų prikabinimo įtaisų sukabinimo aukštis suprojektuotas nuo 450 mm iki 500 mm.
Visų linginių prikabinimo įtaisų sukabinimo aukštis reguliuojamas nuo 420 mm iki 550 mm.

# PUSPRIEKABĖS GRŪDAMS WFT

UAB „Western Fabrications“ gamina ir parduoda įvairios keliamosios galios (nuo 8 iki 28 tonų) traktorių puspriekabes. Puspriekabės savivartės, verčiamos per galą, patogios transportuoti biriems kroviniams, pvz., grūdams, rapsui, cukriniams runkeliams, bulvėms ir pan.

| WFT puspriekabės | WF8T | WF10T | WF11T | WF12T | WF14T | WF16T | WF18T | WF20T | WF24T | WF28T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis (m) | 4,17 | 4,78 | 5,02 | 5,38 | 5,85 | 6,76 | 6,76 | 7,48 | 8,8 | 9,37 |
| Plotis priekio (m) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Plotis galo (m) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Bortų aukštis (m) | 1,22 | 1,22 | 1,32 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,62 |
| Bendras puspriekabės ilgis (m) | 5,92 | 6,42 | 6,67 | 7,01 | 7,57 | 8,32 | 8,32 | 9,05 | 10,41 | 10,98 |
| Talpa be paaukštinimų (m³) | 11,1 | 12,75 | 14,5 | 16,5 | 18 | 20,8 | 23 | 25,4 | 30 | 33,3 |
| Talpa su 300 mm aukštinimu (m³) | 13,8 | 15,9 | 17,8 | 19,7 | 21,8 | 25,2 | 27 | 30,3 | 35,8 | 39,3 |
| Svoris (kg) | 2800 | 3000 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6200 | 7000 | 7500 |
| Padangos | 12,5x15 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 18x22,5 | 18x22,5 | 20,5x22,5 | 20,5x22,5 | 20,5x22,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 galinė vairuojama | 3 galinė vairuojama | 3 galinė vairuojama |
| Smeigių skaičius | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ašies profilis (mm) | 80x80 | 80x80 | 90x90 | 90x90 | 100x100 | 100x100 | Ø127 | Ø127 | Ø127 | 150x150 |
| Stabdžiai (mm.) | 350x60 | 350x60 | 350x90 | 350x90 | 400x80 | 406x120 | 420x180 | 420x180 | 420x180 | 406x120 |
| Aukštis nuo žemės be paaukštinimų | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3,2 |
| Aukštis nuo žemės su paaukštinimais (300 mm) | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Privirtinti šoniniai ir priekiniai kėbulo bortai, vertimo kryptis per galinį kėbulo bortą
2. Dugnas iš 4 mm, šonai iš 3 mm storio lakšto
3. Žibintai, atšvaitai ir elektros instaliacija
4. Hidrauliniai arba pneumatiniai stabdžiai (pagal pirkėjo pageidavimą)
5. Svirtinė arba linginė važiuoklė (pagal pirkėjo pageidavimą)
6. Rankinis stovėjimo stabdys
7. Galinis bortas uždaromas rankena
8. Privirtintas prikabinimo įtaisas
9. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge WF 18-28 tonų puspriekabėms
10. Kopėtėlės
11. Žalia spalva

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Linginis prikabinimo įtaisas su skersine linge
2. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge
3. Sukiojama prikabinimo kilpa
4. Dvigubo veikimo hidraulinis galinis bortas
5. Grūdų latakas galiniame borte
6. Langas priekiniame borte
7. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
8. Galinis prikabinimo įtaisas (be instaliacijos)
9. Galinis prikabinimo įtaisas su stabdžių mova ir elektros instaliacija
10. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
11. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
12. Suvyniojamas uždengimo tentas
13. Galinis bortas sandarinamas guminėmis tarpinėmis
14. 6 mm dugnas ir 4 mm kėbulo bortai
15. Vairuojama ašis 20T, 24T, 28T
16. Šoninės lempos
17. Metaliniai purvasaugiai
18. Kopėtėlės viduje
19. 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
20. Sustiprintos lingės HD
21. Diodinės lempos
22. Nestandartinė spalva (WF 8-28T)
23. Nuimamas tentas
24. Lentyna tentui
25. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai
26. Dviejų spalvų dažymas
27. Trijų spalvų dažymas
28. Automatinis prikabinimo įtaisas gale

1. WFT puspriekabės gali būti gaminamos su 300 mm aukščio paaukštinimais.
2. Šio tipo puspriekabėms galime pasiūlyti suvyniojamą tentą.
3. Galinis bortas su grūdų lataku.
4. Užsakovų pageidavimu, galinis puspriekabės bortas gali būti sandarinamas guminėmis tarpinėmis.
5. Prie WFT ir WFTS puspriekabių kliento pageidavimu gali būti tvirtinamas sraigtinis krautuvas, kurio pagalba lengvai perpilsite grūdus iš puspriekabės į sėjamąją.
6. WF20T-28T puspriekabės yra trijų ašių, galinė ašis vairuojama. Jūsų pageidavimu galime pagaminti šio tipo puspriekabes su dviem vairuojamomis ašimis (priekine ir galine). Tai palengvina puspriekabės manevringumą ir apsaugo padangas bei ašis nuo pažeidimų.
7. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja.
8. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja.

# PUSPRIEKABĖS ŽALIAI MASEI WFTS

Šio tipo puspriekabės skirtos smulkiai žolei, kukurūzams gabenti. Į puspriekabes galima pakrauti per šoną bei per priekinį bortą. Paaukštinimai lengvai išmontuojami, todėl puspriekabę galima naudoti ir birioms medžiagoms gabenti.

| WFTS puspriekabės | WF8TS | WF10TS | WF11TS | WF12TS | WF14TS | WF16TS | WF18TS | WF20TS | WF24TS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis (m) | 4,17 | 4,78 | 5,02 | 5,38 | 5,85 | 6,76 | 6,76 | 7,48 | 8,8 |
| Plotis priekio (m) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Plotis galo (m) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| Bortų aukštis (m) | 1,22 | 1,22 | 1,32 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Bendras puspriekabės ilgis (m) | 5,92 | 6,42 | 6,67 | 7,01 | 7,57 | 8,32 | 8,32 | 9,05 | 10,41 |
| Talpa be paaukštinimų ($m^3$) | 11,1 | 12,75 | 14,5 | 16,5 | 18 | 20,8 | 23 | 25,4 | 30 |
| Talpa su siloso bortais ($m^3$) | 18,5 | 21,1 | 23,34 | 27 | 30 | 34,14 | 38 | 40 | 47 |
| Svoris (kg) | 2800 | 3000 | 3100 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
| Padangos | 12,5x15 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 18x22,5 | 18x22,5 | 20,5x22,5 | 20,5x22,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 galinė vairuojama | 3 galinė vairuojama |
| Smeigių skaičius | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ašies profilis (mm) | 80x80 | 80x80 | 90x90 | 90x90 | 100x100 | 100x100 | Ø127 | Ø127 | Ø127 |
| Stabdžiai (mm) | 350x60 | 350x60 | 350x90 | 350x90 | 400x80 | 406x120 | 420x180 | 420x180 | 420x180 |
| Aukštis nuo žemės be paaukštinimų | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 |
| Aukštis nuo žemės su siloso paaukštinimais | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

Papildomų įrangų ir standartinių komplektų duomenis rasite: 3 p. – **PUSPRIEKABĖS GRŪDAMS WFT**

Šios puspriekabės komplektuojamos tik su dvigubo veikimo hidrauliniu galiniu bortu.

1. Puspriekabės priekinis bortas komplektuojamas su tinkliniu langu. Šio lango dėka galėsite stebėti prisipildančią puspriekabę, bei manevruoti atbuline eiga.
2. Užsakovų pageidavimu WFTS puspriekabės gali būti gaminamos su žemesniu siloso bortu viename krašte. Nuėmę siloso bortus, galėsite šią puspriekabę pritaikyti birių medžiagų gabenimui.
3. Siloso bortai yra komplektuojami su papildomu 300 mm atmušėju.
4. WFTS puspriekabių galinis bortas atidaromas hidrauliniu būdu.
5. Prie priekinio borto galime pagaminti kopėtėles pagal specialų užsakymą .
6. Prie WFTS puspriekabių priekinio borto jūsų pageidavimu galime pagaminti aikštelę.
7. Visos UAB ,,Western Fabrications" puspriekabės gali būti komplektuojamos su linginiu prikabinimo įtaisu, turinčiu išilginę lingę.
8. Visos UAB ,,Western Fabrications" puspriekabės gali būti komplektuojamos su linginiu prikabinimo įtaisu, turinčiu skersinę lingę.

# PUSPRIEKABĖS WFS ATIDAROMAIS BORTAIS

Šio tipo puspriekabės gaminamos su viengubais arba paaukštintais kėbulo bortais. Šoniniai ir galinis kėbulo bortai bei bortų stovai lengvai išmontuojami, todėl puspriekabę galima naudoti kaip platformą. Galinis bortas atidaromas rankena, atsidaro borto viršus arba apačia. Išvertimo kryptis - per galinį bortą. Gaminami 4, 5, 6, 8, 10, 13 ir 16 tonų modeliai.

| WFS puspriekabės | WF4S | WF5S | WF6S | WF8S | WF10S | WF13S | WF16S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgis (m) | 2,90 | 3,45 | 3,9 | 4,34 | 4,9 | 5,25 | 6 |
| Plotis (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Bortų aukštis (m) | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 |
| Bendras puspriekabės ilgis (m) | 4,26 | 4,75 | 5,4 | 5,99 | 6,52 | 6,89 | 7,64 |
| Aukštis nuo žemės be paaukštinimų (m) | 1,31 | 1,5 | 1,5 | 1,61 | 1,86 | 1,9 | 2 |
| Aukštis nuo žemės su paaukštinimais (m) | 1,72 | 2,01 | 2,01 | 2,16 | 2,46 | 2,55 | 2,70 |
| Talpa be paaukštinimų ($m^3$) | 2,2 | 3,3 | 3,7 | 5,55 | 6,9 | 8,1 | 9,95 |
| Talpa su paaukštinimais ($m^3$) | 4,4 | 6,6 | 7,4 | 11,1 | 13,8 | 16,2 | 19,9 |
| Nepakrautos puspriekabės svoris (kg) | 1000 | 1300 | 1700 | 2800 | 3000 | 3950 | 4500 |
| Padangos | 12,5x15,3 | 12,5x15,3 | 400x15,5 | 400x15,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 18x22,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ašių smeigės | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2 |
| Stabdžiai (mm) | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 350x60 | 350x90 | 406x120 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Privirintas tempimo įtaisas
2. Dugnas iš 4 mm, šonai iš 3 mm storio lakšto
3. Vertimo kryptis - per galinį bortą
4. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
5. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
6. Rankinis stovėjimo stabdys
7. Linginė arba svirtinė pakaba (WF8S, 10S, 13S)
8. Fiksuota pakaba (WF4S, 5S, 6S)
9. Kopėtėles
10. Standartinė spalva - žalia

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Linginis prikabinimo įtaisas su skersine linge
2. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge
3. Sukiojama prikabinimo kilpa
4. Hidraulinis borto užraktas 300 mm
5. Grūdų latakas
6. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
7. Galinis prikabinimo įtaisas (be instaliacijos)
8. Galinis prikabinimo įtaisas su stabdžių mova ir elektros lizdu (WF4S, 5S, 6S)
9. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
10. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
11. Vertimas į tris puses (WF4S-WF16S)
13. Šoninės lempos
14. Kopėtėlės viduje
15. Ø 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
16. Sustiprintos lingės HD
17. Nestandartinė spalva (WF 4-16S)
18. Nuimamas tentas (WF 4-16S)
19. Lentyna tentui
20. Diodinės lempos
21. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai
22. Daiktadėže

1. Šoniniai kėbulo bortai gali būti pagaminti taip, kad jie atsidarinėtų ne tik iš viršaus į apačią, bet ir iš apačios į viršų.
2. Kopėtės esančios kėbulo viduje palengvins jūsų įlipimą į puspriekabę.
3. Hidraulinis prispaudėjas.
4. WFS puspriekabes galime pagaminti su prailgintu dugnu iki 1,5 m bei priekiniu ir galiniu atraminiais rėmais. Tiek puspriekabės bortai, tiek bortų stovai lengvai išsiardo. Su tokiomis puspriekabėmis galėsite ne tik gabenti grūdus, bet ir vežti rulonus.
5. Šias puspriekabes gaminame su išvertimu per šoną.
6. Į galą išverčiama puspriekabė yra komplektuojama su dviem išvertimo cilindrais, tai daro puspriekabę stabilesnę.
7. Prie visų tipų UAB „Western Fabrications“ gaminamų puspriekabių galime pasiūlyti daiktadėžę.
8. Klientų pageidavimu galime pagaminti ne tik puspriekabę, bet ir priekabą.

# PUSPRIEKABĖS WFDL - SAVIVARTĖS (ŽEMESNIAIS BORTAIS)

Tai savivertės puspriekabės, skirtos žvyrui, akmenims, smėliui, statybinėms atliekoms vežti. Dugnas pagamintas iš 8 mm, šonai iš 6 mm storio lakšto. Kėbulo bortai iš vidaus sustiprinti 10 mm juostomis. Kėbulo bortai pažeminti. Galinis kėbulo bortas lengvai išimamas bei uždaromas rankenos pagalba. Taip pat gali būti uždaromas hidrauliniu arba mechaniniu (30 cm) aukščio užraktu. Užsakovui pageidaujant kėbulo dugnas ir bortai gali būti pagaminti iš atsparaus dylimui metalo HARDOX 450.

| WFDL puspriekabės | WF6DL | WF9DL | WF10DL | WF12DL | WF16DL | WF18DL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidaus ilgis (m) | 3,5 | 4 | 3,8 | 4,84 | 5,13 | 5,95 |
| Vidaus plotis (m) | 2 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Bortų aukštis (m) | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| Talpa (m³) | 4 | 5 | 5,4 | 7,8 | 8,2 | 11 |
| Talpa su paaukštinimais (m³) | – | 10,7 | 10,8 | 14,7 | 18 | 22,3 |
| Svoris (kg) | 2000 | 3000 | 3400 | 3840 | 4800 | 5250 |
| Bendras ilgis (m) | 5,4 | 5,75 | 5,56 | 6,54 | 6,88 | 7,73 |
| Paaukštinimų aukštis (m) | – | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Aukštis be paaukštinimų (m) | 1,49 | 1,67 | 1,78 | 1,94 | 2,14 | 2,16 |
| Padangos | 400x15,5 | 400x15,5 | 400x15,5 | 15x22,5 | 18x22,5 | 20,5x22,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ašių smeigės | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2 |
| Ašies profilis (mm) | 70x70 | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 100x100 | Ø127 |
| Stabdžiai (mm) | 300x60 | 300x60 | 300x60 | 350x60 | 406x120 | 420x180 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Dugnas iš 8 mm, šonai iš 6 mm storio lakšto
2. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
3. Rankinis stovėjimo stabdys
4. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
5. Fiksuota pakaba (WF6DL)
6. Linginė arba svirtinė pakaba (WF9DL, 10DL, 12DL, 16DL, 18 DL)
7. Galinis bortas uždaromas rankena
8. Standartinė spalva - geltona

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Sukiojama tempimo kilpa
2. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
3. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
4. Puspriekabės pastatymo mechanė koja
5. Metaliniai purvasaugiai (3 mm)
6. Hidraulinis borto užraktas 300 mm
7. Sustiprintos lingės HD
8. Kopėtėlės viduje
9. Šoninės lempos
10. Ø80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
11. Diodinės lempos
12. 6 mm dugnas, 4 mm šonai iš Hardox-450
13. 8 mm dugnas, 6 mm šonai iš Hardox-450
14. 10 mm dugnas, 8 mm šonai iš Hardox-450
15. Vairuojama ašis
16. Nestandartinė spalva
17. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai

1. Visos be išimties puspriekabės turi rankinį stovėjimo stabdį.
2. Puspriekabės atraminė koja, užtikrins jūsų saugumą.
3. WFDL puspriekabės, priklausomai nuo tonažo, gali būti komplektuojamos su 0,6-0,8 m paaukštinimais.
4. Puspriekabėje esančios hidraulinės sistemos dėka lengvai atidarysite galinį bortą ir išversite esantį krovinį.
5. Galinis buferis.
6. Lempos, esančios galinėje puspriekabės dalyje, pilnai apsaugotos nuo sudūžimo.
7. Visos UAB „Western Fabrications“ gaminamos puspriekabės gali būti komplektuojamos su pneumatiniais arba hidrauliniais (8 pav.) stabdžiais. Kliento pageidavimu puspriekabėje galime sukomplektuoti ir abiejų rūšių stabdžius.

# PUSPRIEKABĖS WFRP - RULONAMS, PALETĖMS

Puspriekabės platformos skirtos rulonams, paletėms gabenti. Platformos dugnas gaminamas iš 3 mm rifliuoto lakšto. Svirtinė arba linginė važiuoklė. Komplekte yra 0,6 m priekinis bortas bei priekinis ir galinis atraminiai rėmai.

| WFRP puspriekabės | WF 6,4RP | WF 6,8RP | WF 7,6RP | WF 8RP | WF 8,2RP | WF 8,5RP | WF 9,1RP | WF 9,4RP | WF 9,7RP | WF 10,5RP | WF 12RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puspriekabės ilgis (m) | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 8 | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | 10,5 | 12 |
| Plotis (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Aukštis (m) | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Bendras ilgis (m) | 8 | 8,4 | 9,2 | 9,6 | 9,8 | 10,1 | 10,7 | 11 | 11,3 | 12 | 13,2 |
| Keliamoji galia (t) | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| Svoris (kg) | 2200 | 2600 | 2900 | 3000 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 4500 | 5000 |
| Padangos | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Smeigių skaičius | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Tarpvėžio plotis (m) | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ašies profilis (mm) | 80x80 | 80x80 | 80x80 | 90x90 | 90x90 | 90x90 | 100x100 | 100x100 | 100x100 | 90x90 | 90x90 |
| Stabdžiai (mm) | 350x60 | 350x60 | 350x60 | 350x90 | 350x90 | 350x90 | 400x80 | 400x80 | 400x80 | 350x90 | 350x90 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. 3 mm rifliuotas dugnas
2. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
3. Rankinis stovėjimo stabdys
4. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
5. Linginė arba svirtinė pakaba
6. Atramos rulonams
7. Spalva žalia

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Linginis prikabinimo įtaisas su skersine linge
2. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge
3. Sukiojama tempimo kilpa
4. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
5. Puspriekabės gale prikabinimo įtaisas su stabdžių mova ir elektros lizdu
6. Galinis prikabinimo įtaisas be instaliacijos
7. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
8. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
9. 4 mm rifliuotas dugnas
10. Šoninės lempos
11. Ø 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
12. Sustiprintos lingės
13. Diodinės lempos
14. Dėžė diržams
15. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai
16. Nestandartinė spalva
17. Priekinė vairuojama ašis su žiedu (WF9,7RP; WF10,5RP; WF12RP)

1. Šios platformos gaminamos su priekiniu ir galiniu atraminiais rėmais, kurie lengvai nusiima.
2. Platformos dugnas gali būti gaminamas iš lygaus arba rifliuoto lakšto.
3. Visos puspriekabės komplektuojamos su purvasaugiais.
4. Kliento pageidavimu puspriekabės gali būti pagamintos su svirtine važiuokle.
5. Kliento pageidavimu puspriekabės gali būti pagamintos su lingine važiuokle.
6. WF9,7RP, WF10,5RP ir WF12RP platformos gali būti gaminamos ne tik su dviem, bet ir su trimis ašimis.
7. Trijų ašių platformos manevringumą palengvina virš priekinės ašies esantis žiedas.

# PUSPRIEKABĖS WFBT - PLATFORMOS

Šio tipo puspriekabės skirtos ekskavatoriams, žemės ūkio technikai, buldozeriams gabenti. Platformos užvažiavimo tiltelis nuleidžiamas ir pakeliamas spyruoklių pagalba. Puspriekabės nuožulna pagaminta iš 6 mm lakšto bei sutvirtinta kampuočiu, kuris užtikrina saugų technikos užvažiavimą ant platformos. Grindys išklotos impregnuotos medienos tašais. Priekiniame borte ir platformos šonuose pritvirtintos krovinio tvirtinimo kilpos.

| WFBT puspriekabės | WF12X5,8BT | WF18X7,6BT | WF18X8,6BT | WF24X8,2BT |
|---|---|---|---|---|
| Platformos ilgis (m) | 5,8 | 6 | 7 | 5,9 |
| Platformos užvažiavimo ilgis (m) | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4,9 |
| Plotis (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Aukštis nuo žemės (m) | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,26 |
| Bendras ilgis (m) | 11 | 11,2 | 12,2 | 12,2 |
| Svoris (kg) | 3800 | 4000 | 4500 | 5550 |
| Padangos | 445x45x19,5 | 445x45x19,5 | 445x45x19,5 | 445x45x19,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Keliamoji galia (t) | 12 | 18 | 18 | 24 |
| Smeigių skaičius | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 2 | 2 | 2 | 2 |

**STANDARTINIS KOMPLEKTAS**

1. Medinis dugnas
2. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
3. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
4. Rankinis stovėjimo stabdys
5. Hidraulinis tiltelio pakėlimas
6. Spalva žalia

**PAPILDOMA ĮRANGA**

1. Linginis prikabinimo įtaisas su skersine linge
2. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge
3. Sukiojama tempimo kilpa
4. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
5. Galinis prikabinimo įtaisas be instaliacijos
6. Galinis prikabinimo įtaisas su stabdžių mova ir elektros instaliacija
7. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
8. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
9. Šoninės lempos
10. Ø80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
11. Sustiprintos lingės 4 vnt.
12. Diodinės lempos
13. Dėžė diržams
14. Nestandartinė spalva
15. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai

1. Mirksintis geltonos spalvos žibintas.
2. WFBT platformų užvažiavimo tiltelis pakeliamas hidraulinių cilindrų pagalba.
3. Šių platformų dugnas išklotas impregnuotos medienos tašais.
4. Kliento pageidavimu galime platformą komplektuoti su diodinėmis lempomis.
5. WFBT platformos komplektuojamos su šiomis padangomis
6. Platformos šonuose esančių metalinių kilpų dėka pritvirtinsite gabenamą techniką taip, kad užtikrintai ir saugiai nuvežtumėte ją į reikiamą vietą.

# MĖŠLO KRATYTUVAI WFDS - GALINIO KRATYMO

UAB ,,Western Fabrications" gamina 7-12 t keliamosios galios mėšlo kratytuvus, kurių paskirtis - mėšlo transportavimas į laukus bei jo paskleidimas. UAB ,,Western Fabrications" gaminami mėšlo kratytuvai komplektuojami su vertikaliais mėšlo paskleidimo rotoriais. Vertikalūs mėšlo paskleidimo rotoriai geriau susmulkina bei didesniu atstumu paskleidžia mėšlą. Šio tipo mėšlo kratytuvai pasižymi puikiu iškratymu, dideliu našumu, ilgaamžiškumu.

| WFDS mėšlo kratytuvai | WF7DS | WF9DS | WF12DS | WF16DS |
|---|---|---|---|---|
| Bendras ilgis (m) | 6,3 | 6,8 | 8,8 | 9,2 |
| Bendras plotis (m) | 3 | 3 | 3,1 | 3,1 |
| Bendras aukštis (m) | 3,12 | 3,12 | 3,2 | 3,2 |
| Talpa ($m^3$) | 6 | 8 | 10,5 | 12,5 |
| Keliamoji galia (t) | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Bortų aukštis (m) | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Pakrovimo aukštis (m) | 2,2 | 2,4 | 2,45 | 2,6 |
| Mėšlo iškratymo plotis | iki 12 m | iki 12 m | iki 12 m | iki 12 m |
| Padangos | 23,1x26 | 23,1x26 | 28,1x26 | 650x75x32 |
| Svoris (kg) | 3500 | 3900 | 4200 | 5000 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ašių smeigės | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Talpa su 300 mm paaukštinimais ($m^3$) | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Ašies kvadratas (mm) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 150x150 |
| Stabdžiai (mm) | 406x120 | 406x120 | 406x120 | 406x120 |

**STANDARTINIS KOMPLEKTAS**

1. Dugnas iš 6 mm, šonai iš 4 mm storio lakšto
2. Rankinis stovėjimo stabdys
3. Reduktorius iš vienos dalies
4. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
5. Reguliuojamas transporterio greitis
6. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
7. Kopėtėlės
8. Dvi transporterio grandinės
9. Standartinė spalva - žalia

**PAPILDOMA ĮRANGA**

1. Sukiojama tempimo kilpa
2. Hidraulinis užtvaras
3. Linginis prikabinimo įtaisas su išilgine linge
4. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
5. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
6. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
7. Šoninės lempos
8. Didelio kampo darbinis velenas
9. Ø 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
10. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai
11. Nestandartinė spalva

1. Hidraulinis užtvaras.
2. Šie mėšlo kratytuvai taip pat gali būti komplektuojami su 300 mm paaukštinimais.
3. Reguliuojamas transporterio pavaros greitis.
4. Sukiojama tempimo kilpa.
5. 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas.
6. Rotoriai, kurių pagalba mėšlas išskleidžiamas tolygiai.
7. Vertikalių mėšlo paskleidimo rotorių dėka, mėšlas ne tik susmulkinamas, bet ir didesniu atstumu paskleidžiamas. Šių modelių kratytuvo mėšlo skleidimo plotis yra iki 12 m.

# SRUTOVEŽIAI WFLS

UAB ,,Western Fabrications" gamina įvairių talpų (nuo 5 000 iki 20 000 l) srutovežius. Puspriekabės - srutovežiai skirti prisipildyti, gabenti, išpilti vandenį, fekalinį vandenį, skystą ir pusiau tirštą mėšlą. Prie cisternos montuojami ,,Battioni Pagani" vakuuminiai siurbliai, kurie užtikrina našų ir patogų darbą.

| WFLS srutovežiai | WF-5LS | WF-6LS | WF-8LS | WF-10LS | WF-12LS | WF-16LS | WF-20LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bendras ilgis (m) | 6,3 | 6,7 | 6,33 | 7,5 | 8,4 | 8 | 8,9 |
| Bendras plotis (m) | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| Bendras aukštis (m) | 1,7 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,3 | 3,5 |
| Talpa (l) | 5000 | 6000 | 8000 | 10 000 | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| Talpos diametras (m) | 1,25 | 1,25 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2 | 2,0 |
| Padangos | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 15x22,5 | 18x22,5 | 20,5x22,5 |
| Svoris (kg) | 1500 | 1700 | 2000 | 2700 | 3240 | 5000 | 6000 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 galinė vairuojama | 2 galinė vairuojama |
| Ašių smeigės | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 1,8 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Purškimo plotas (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ašies kvadratas (mm) | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 80x80 | 90x90 | 100x100 | 150x150 |
| Stabdžiai (mm) | 350x60 | 350x60 | 400x80 | 350x60 | 350x90 | 406x120 | 406x120 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Cisterna iš 6 mm storio lakšto
2. Vakuminis arba išcentrinis siurblys
3. Rankinis stovėjimo stabdys
4. Išsiurbimo žarna 4 m. ilgio (Ø100 mm. WF5-6LS, ir Ø150 mm. WF8-20LS)
5. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
6. Išleidimo-įsiurbimo ventilis, valdomas hidrauline pavara
7. Linginis prikabinimo įtaisas (WF16-20LS) su išilgine linge
8. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
9. Purvasaugiai
10. Lygio stiklas
11. Cisternos vidus gruntuotas
12. Standartinė spalva - geltona

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Sukiojama tempimo kilpa
2. Vairuojama ašis (WF10-12LS)
3. Linginis prikabinimo įtaisas (WF10-12LS) su išilgine linge
4. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
5. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
6. Mirksintis geltonos spalvos žibintas
7. Užpildymo sklendė šone
8. Dangtis viršuje atidaromas rankiniu būdu
9. Dangtis viršuje atidaromas hidrauliniu būdu
10. Daiktadėžė
11. Papildomas lygio stiklas
12. Išsiurbimo žarna Ø100
13. Išsiurbimo žarna Ø150
14. Cisternos cinkavimas (WF5-20LS)
15. Hidraulinė alkūnė + mobilus vėžimėlis
16. Ø 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
17. Šoninės lempos
18. Didelio kampo darbinis velenas
19. Pneumatiniai ir hidrauliniai stabdžiai
20. Diodinės lempos
21. Nestandartinė spalva
22. Permatomas lygio nustatymo vamzdis

1. Užpylimo angos gali būti momtuojamos talpos viršuje. Angos diametras 600 mm. Angos dangtis gali būti atidaromas rankiniu arba hidrauliniu būdu.
2. Prie talpos šono esančios palipimo kopėtėlės bei rifliuoto lakšto aikštelė skirta aptarnavimui ir angos uždarymui.
3. Galinė hidrauliniu būdu valdoma sklendė skirta skysčiams pritraukti bei išleisti. Pagal talpos tūrį montuojamos 100, 150 mm diametro. Prie išleidimo ventilio galo, rankinio užrakto pagalba montuojasi pasiurbimo žarna arba skleistuvas. Talpos gale gali būti įmontuotas mažesnio diametro papildomas ventilis skirtas skysčio išleidimui. Cisternos gale yra dangtis, kuris atsidaro atsukus 4 užraktus. Šis dangtis skirtas talpos išvalymui.
4. Bet kurios talpos cisternas galime nucinkuoti. Klientams naudojantiems KAS trąšas galime cisternos vidų išdažyti specialiais dažais.
5. Talpos priekyje montuojamos sklendės valdomos hidrauliniu arba rankiniu būdu, skirtos skysčiams prisitraukti. Naudojant priekinį ventilį nereikia imti gale esančio skleistuvo.
6. Cisternos priekyje esančios permatomos žarnos dėka, puikiai matysite, kiek užpildytas cisternos vidus.
7. Ypač našiam darbui prisitraukti skysčius (srutas) iš antžeminių talpyklų gaminame specialiai tam pritaikytą įrangą „hidraulinė alkūnė“ ir „mobilus vežimėlis“. Ši įranga yra pilnai automatizuota našiam darbui, nereikalaujanti jokio papildomo rankų darbo. „Hidraulinė alkūnė“ nuspaudžia vežimėlio lizdą, tokiu būdu skysčiai patenka į srutovežį. Pakėlus alkūnę, vežimėlio konstrukcijos dėka, skysčių pratekėjimas automatiškai sustabdomas.

# GRŪDŲ PERVEŽIMO PUSPRIEKABĖ WFGR

Puspriekabė skirta grūdų pervežimui. Visos grūdų pervežimo puspriekabės gaminamos su tandemo tipo važiuokle. Sustiprintos lingės, 10 smeigių, 2,3 m tarpvėžio pločio ašys užtikrina stabilų svorio centrą dirbant žemėse su didelėmis nuokalnėmis. Horizontali grindų bei iškrovimo sraigė valdoma darbiniu velenu. Puspriekabė komplektuojama su suvyniojamu uždengimo tentu, hidrauliniais arba pneumatiniais stabdžiais bei elektros instaliacija, mirksinčiu geltonos spalvos žibintu.

| Grūdų pervežėjasWFGR | WF16GR | WF20GR | WF25GR |
|---|---|---|---|
| Bendras ilgis (m) | 8,1 | 8,1 | 9,6 |
| Bendras plotis (m) | 3 | 3,2 | 3,2 |
| Bunkerio aukštis (m) | 3,6 | 4 | 4 |
| Ištiestos sraigės aukštis (m) | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Bunkerio ilgis (m) | 5,6 | 5,6 | 7 |
| Iškrovimo aukštis (m) | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Iškrovimo laikas (min) | 3 - 5 | 4 - 6 | 6 - 8 |
| Sraigės diametras (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Talpą (m ) | 20 | 25 | 30 |
| Svoris (kg) | 5000 | 5400 | 6000 |
| Padangos | 620x55x26,5 | 800x45x26,5 | 800x45x26,5 |
| Ašių skaičius (vnt.) | 2 | 2 | 3 |
| Ašių smeigės | 10 | 10 | 10 |
| Tarpovėžio plotis (m) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Talpa (t) | 16 | 20 | 24 |
| Ašies profilis (mm) | 120x120 | 120x120 | 150x150 |
| Stabdžiai (mm) | 406x120 | 406x120 | 406x120 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Pritvirtintas tempimo įtaisas
2. Žibintai, atšvaitai, elektros instaliacija
3. Pneumatiniai arba hidrauliniai stabdžiai
4. Rankinis stovėjimo stabdys
5. Sustiprintos lingės
6. Linginė važiuoklė
7. Suvyniojamas uždengimo tentas
8. Langai priekiniame borte
9. Kopėtėlės
10. Mirksintis žibintas

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Sukiojama tempimo kilpa
2. Puspriekabės pastatymo mechaninė koja
3. Puspriekabės pastatymo hidraulinė koja
4. Galinė vairuojama ašis
5. Metaliniai purvasaugiai su gumomis
6. Galinė tempimo kilpa
7. Ø 80 mm Scharmuller obuolio tipo prikabinimas
8. Laiptai bunkerio viduje
9. Vidinis bunkerio apšvietimas
10. Iškrovimo sraigės apšvietimas
11. Automatinė grandinės tempimo sistema
12. Šoninės lempos
13. Nestandartinė spalva

1. Suvyniojamas tentas, neatsiejama šios grūdų pervežimo puspriekabės komplektacijos dalis.
2. Sraigtinio transporterio sulenkimas.
3. Ištiestas sraigtinis transporteris, kurio aukštis 5,4 m. Šio transporterio pagalba 20 - 25 m³ grūdų, kurie telpa puspriekabėje, jūs iškrausite per 3 - 6 min.
4. Bunkerio apačioje yra sukonstruotas atsidarantis mechanizmas, atidarius jį, galėsite grūdus iškrauti per apačią.
5. Padangos
6. Kopėtėlės, esančios bunkerio gale.

# DISKINIAI SKUTIKLIAI WF DISCO-S

WF „Disco - S“ diskiniai skutikliai gaminami nuo 2,7 m iki 8 m darbinio pločio. Šie skutikliai idealiai tinka ražienų skutimui, augalinių liekanų įterpimui bei naujos dirvos įsisavinimui. Skutiklyje yra dvi eilės karpytų ir įgaubtų 610 mm skersmens diskų . Diskų išgaubimo dėka žemė išmetama į viršų, tokiu būdu dirbamos žemės paviršiaus plotas yra maksimaliai sumaišomas. Karpyti diskų kraštai užtikrina diskų prasiskverbimą į žemę iki 18 cm, net esant pačioms nepalankiausioms sąlygoms. Stebulės pilnai apsaugotos nuo žemių ir drėgmės, nereikalaujančios jokios priežiūros t.y. jose nėra tepimo taškų.
Už diskų pritvirtintos spyruoklinės akėčios sulygina dirvos paviršių. Šių spyruoklinių akėčių pakrypimo kampas yra reguliuojamas.
Diskinio skutiklio gale esantys Ø730 mm sutankinimo volai trupina grumstus, sutankina ir sulygina dirvos paviršių, taip pagerindami paviršinio sluoksnio kapiliarinį drėkinimą. Tokiu būdu skatinamas augalinių liekanų bei piktžolių sėklų irimas, o vėliau įsėtų kultūrinių augalų dygimas.

| Diskinis skutiklis Disco-S | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas | prikabinamas |
| Darbinis plotis (m) | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 |
| Įdirbimo gylis max. (mm) | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 |
| Diskų skaičius (vnt.) | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 32 | 40 | 48 | 56 |
| Atstumas tarp diskų | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diskų skersmuo ir storis | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 |
| Akėčių skaičius (vn.) | 21 | 24 | 27 | 27 | 30 | 30 | 40 | 46 | 52 |
| Akėčių tipas | 1D:2E | 1D:2E | 1D:3E | 1D:3E | 1D:3E | 2D:3E | 2D:3E | 3D:3E | 4D:3E |
| Tankinimo volų tipas | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 | DM 730 |
| Darbinis greitis (km/h) | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 |
| Reikiama galia (AG) | 125 - 135 | 135 - 150 | 150 - 170 | 170 - 200 | 200 - 220 | 200 - 220 | 250 - 270 | 300 - 320 | 320 - 370 |
| Bendra masė | 4000 | 4300 | 4500 | 4800 | 5000 | 5200 | 6200 | 7500 | 8500 |
| Gabaritinis plotis (m) | 2,95 | 3,25 | 3,55 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 5,45 | 6,45 | 7,45 |
| Gabaritinis ilgis (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 10 | 10 |
| Transportavimo plotis (m) | 2,95 | 3,25 | 3,55 | 3,85 | 4,25 | 4,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Padangos | 12,5/60x15,5 | 12,5/60x15,5 | 400/60R15,5 | 400/60R15,5 | 400/60R15,5 | 400/60R15 | 500/55R20 | 560/60R22,5 | 600/55R22,5 |

**STANDARTINIS KOMPLEKTAS**

1. Sferiniai diskai- 5 mm storio
2. Metalinis volas
3. Spyruoklės 35x35 mm
4. Gylio reguliavimas
5. Hidrauliniai arba pneumatiniai stabdžiai
6. 2 taškų prikabinimas
7. Standartinė spalva - raudona
8. Nuo 5m pločio, komplektuojami tik sulankstomi diskiniai skutikliai

**PAPILDOMA ĮRANGA**

1. Sferiniai diskai- 6 mm storio
2. Guminis volas lengvoms žemėms LTX 800
3. Linginė spyruoklė 100x16
4. Priekinės lyginimo spyruoklės - 80x10
5. Smulkių sėklų sėjamoji

1. Linginė spyruoklė pagaminta iš 16x100 spyruoklinio metalo, įtvirtinta per guminę įvorę. Šio tipo spyruoklės suspaudimo (palenkimo) kampas 280 mm, tai užtikrina disko galimybę peršokti per akmenį nesugadinus spyruoklės ar jos veikimo mechanizmo.
2. Metalinio volo valytuvai pagaminti iš dilimui atsparaus metalo,valytuvo ilgis reguliuojamas.
3. Smulkiųjų sėklų sėjamoji skirta sėti žolėms, rapsui, garstyčioms.
4. Guminis volas yra lengvesnis , todėl skirtas smėlingoms žemėms.Volo diametras 800 mm, puikiai sutankina dirvos paviršių. Guminio volo segmentai keičiami.
5. Spyruoklinės akėčios montuojamos už antros diskų eilės, skirtos palyginti dirvos paviršių tam, kad volas tolygiau prispaustų sumulčiuotą žemės sluoksnį. Akėčių pakrypimo kampas reguliuojamas, jos pakeliamos ir nuleidžiamos į darbinę padėtį rankinio kėliklio pagalba. Akėčios pagamintos iš 12 mm spyruoklinio plieno.
6. Guoliavietė pilnai apsaugota nuo žemės ir drėgmės.
7. Naudojami karpyti sferiniai 610 diametro 5 mm storio diskai, gamintojas Bellota. Diskų išgaubimo spindulys pritaikytas dirbti ypač sunkiose, molingose dirvose. Pagal užsakymą galime pasiūlyti 6 mm storio diskus, kurie užtikrina ilgesnį diskų sezoniškumą. Mažesnio pločio skutikliams 2,7 - 3 m, galime pasiūlyti mažesnio diametro t.y. 560 mm karpytus diskus.
8. Dviejų taškų prikabinimo sistema, leidžianti skutikliui susisukti dirvoje net 90% kampu. Jos dėka lengva manevruoti ir labai nelygiose dirvose, ypač greitas šio mechanizmo prikabinimas prie traktoriaus.

# DISKINIAI SKUTIKLIAI WF „DISCO” PAKABINAMI

| Diskinis skutiklis Disco-S | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
| Darbinis plotis (m) | 2,7 m | 3,0 m | 3,3 m | 3,6 m | 4,0 m |
| Įdirbimo gylis max. (mm) | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 | Iki 180 |
| Diskų skaičius (vnt.) | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 |
| Atstumas tarp diskų | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Diskų skersmuo ir storis | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 | 610x5 |
| Akėčių skaičius (vnt.) | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 |
| Akėčių tipas | 1D:2E | 1D:2E | 1D:2E | 1D:2E | 1D:2E |
| Tankinimo volų tipas | DM 530 | DM 530 | DM 530 | DM 530 | DM 530 |
| Darbinis greitis (km/h) | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 |
| Reikiama galia (AG) | 120 - 135 | 140 - 150 | 150 - 170 | 160 - 180 | 180 - 200 |
| Bendra masė (kg) | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3000 |
| Gabaritinis plotis (m) | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4 | 4,4 |
| Gabaritinis ilgis (m) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

## STANDARTINIS KOMPLEKTAS

1. Sferiniai diskai 610x 5 mm storio
2. Metalinis volas
3. Spyruoklės 35x35 mm
4. 3 taškų prikabinimas
5. Standartinė spalva - raudona
6. Šoninės atmušimo lentos
7. Reguliuojami volo valytuvai

## PAPILDOMA ĮRANGA

1. Sferiniai diskai 6 mm storio
2. Guminis volas (LTXL 500)
3. Virbalinis volas
4. Spyruoklės 1-os eilės 100x16,
   2 - os eilės 35x35 (skirtos sunkioms žemėms)

# STATYBINĖS KONSTRUKCIJOS

UAB "Western Fabrications" projektuoja, gamina, montuoja iš greitai ir lengvai surenkamų metalo konstrukcijų įvairios paskirties pastatus / angarus.
Metalinės konstrukcijos yra suvirinamos pusiau automatiniu būdu. Metalo konstrukcijos nuvalomos abrazyviniu srautu iki Sa 2 1/2. Konstrukcijos gruntuojamos ir dažomos alkidiniais dažais. Bendras dažų dangos sluoksnis - 120 mikronų. Tai užtikrina ilgą gaminių antikorozinį tarnavimo laiką.
Šalto tipo pastatai apdengiami profiliuota skarda, šilto ,,Sandwich'' tipo plokštėmis. Pamatai gręžduobiniai.
Siekant sumažinti statyboje montavimo kainas, visur taikomi varžtiniai sujungimai.
Pastatų / angarų matmenys ir konstrukcija derinami pagal pastato paskirtį ir užsakovo norą.

# DAŽYMO TECHNOLOGIJOS

Puspriekabės bei kitos gaminamos žemės ūkio technikos metalo paviršius kruopščiai nuvalomas abrazyviniu srautu. Po to paviršius gruntuojamas aukštos kokybės epoksidiniu dviejų komponentų gruntu bei dažomas dviejų komponentų poliuretaniniais dažais. Bendras dangos sluoksnis yra 120 - 140 mikronų. Ši danga sudaro atsparų korozijai paviršių, dažai suformuoja lengvai valomą, blizgantį paviršių.

Priekabos dažymas trimis spalvomis: važiuoklė/ kėbulas/ paaukštinimai.

Standartinė spalva - Western F. žalia.

**Spalvų pasirinkimas:**
Case raudona,
Case tamsiai pilka,
Fend pilka, žalia
MF raudona,
N. Holland mėlyna, geltona
N. Holland pilka,
Volvo geltona, Volvo pilka,
Claas t. pilka, žalia, šv. pilka,
Hitachi raudona
Bei, bet kuri spalva pagal RAL katalogą.

### VREDESTEIN AW

12,5/80 15,3 14 pr
400/60 15,5 14 pr
500/50 - 17 10 pr
500/50 17 14 pr

### VREDESTEIN FLOTATION+

400/60 15,5 145A8
500/50 17 149A8
500/55 20 150A8
560/60 22,5 158A8
560/60 22,5 167A8
600/55 22,5 168A8
700/45 22,5 171A8

### VREDESTEIN FLOTATION PRO RADIAL

560/45 22,5 TL152D
560/60 22,5 TL161D
620/40 22,5 TL154D
620/50 22,5 TL161D
620/55 26,5 TL166D
650/50 22,5 TL163D
710/50 - 22,5 TL162D
710/50 26,5 TL170D
800/45 26,5 TL174D

### VREDESTEIN TRAC

710/45 R22,5 165D
650/55R26,5 169D
750/45R26,5 170D
710/50R30,5 173D
750/60r30,5 181D
850/50R30,5 182D

### BANDENMARKT

385/65 - 22,5 (15R22,5) Y1TL
400/R22,5 160F Kargo Radial TL
18R20 172A8 Kargo Radial TL
18R22,5 170A8 Kargo Radial TL
19,5R22,5 173A8 Kargo Radial TL
500/45R22,5 170A8 GSP +
445/45R19,5 160F Kargo Radial TL
20,5/R22,5 173A8 Kargo Radial TL
600/65R23 184A8 Kargo Radial TL

### PADANGOS MĖŠLO KRATYTUVAMS:

23,1R26 F 37TT
28,1R26 FD 12DTT

# WESTERN FABRICATIONS

**UAB WESTERN FABRICATIONS**
**Kapėnų k., Viekšnių sen.,**
**Mažeikių r. LT - 89477**
**Lietuva**

**Įmonės darbo laikas:**
**I-V 8.00 - 17.00**

**El. paštas: info@western.lt**
**Tel.: + 370 443 28548,**
**28530, 28550**
**Faks: + 370 443 28546**
**Mob.: + 370 612 97642**

**Puspriekabių pardavimai: 8 611 53577, 8 612 97641**
**Metalinių konstrukcijų gamyba: 8 610 35033**
**Atsarginės dalys: 8 620 53420**
**Servisas: 8 612 00988**

**www.western.lt**